

10W-40 UNI

Universal-Hochleistungsmotorenöl

Universal high-performance engine oil

Anwendung/Application:

GERNEX 10W-40 UNI ist ein teilsynthetisches Leichtlaufmotorenöl für alle PKW-Otto- und Dieselmotoren. Es wird unter Verwendung hochwertiger synthetischer Komponenten und mineralischen Grundölen, kombiniert mit Additiven fortschrittlichster Technologie, hergestellt. Es ist auch unter erschwerten Betriebsbedingungen für den Einsatz in modernen PKW-Motoren mit und ohne Turbolader hervorragend geeignet.

Beschreibung/Description:

GERNEX 10W-40 UNI ist ein Mehrbereichs-Motorenöl der SAE- Klasse 10W-40 welches auf Basis von HC-Syntheseölen hergestellt wird. Ausgesuchte Grundöle und Additive ergeben zusammen das Leistungsniveau für das Produkt bei hoher Performance.

Empfohlen für/Recommended for:

- ACEA A3/B4
- API SL/CF
- VW 50500
- RN 0700
- MB 229.1

Technische Kennwert/Technical characteristics:

GERNEX 10W-40 UNI	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	857	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	96,2	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	15,1	DIN 51 562
Viskositätsindex		165	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos. bei -25°C	mPa.s	4180	DIN 51 377
HTHS-Viskosität bei 150°C	mPa.s	min. 3,5	ASTM D5481
Pourpoint	°C	-39	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	226	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	10,5	DIN ISO 3771

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.