

10W MONOGRADE

Universal-Einbereichsmotorenöl

Anwendung/Application:

Dieses universal einsetzbare Einbereichsmotorenöl ist geeignet für Diesel- und Ottomotoren, mit und ohne Turbolader.

Beschreibung/Description:

Ein Motorenöl basierend auf hochwertigen solvent raffinierten Grundölen und hochwertigen Additiven. Dieses Motorenöl hat folgende Eigenschaften:

- sehr gute detergierende Eigenschaften verhindern die Bildung von Rückständen im Verbrennungsraum weitgehend
- aktives Dispergiervermögen verhindert Kaltschlamm und Rückstandsbildung in Motor und Ölwanne
- Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung worden bestmöglich verhindert
- niedriger Sulfataschegehalt

Empfohlen für/Recommended for:

ACEA E2
API SJ/CF-4
MB 227.0
MAN M 270
Allison C-4 / Caterpillar TO-2
MIL-L-2104 E, MIL-L-46152 E
MTU Öltyp 1

Technische Kennwert/Technical characteristics:

Eigenschaft/property	Test	Einheit/unit	Werte/value
Dichte/density 15°C	DIN 51 757	kg/l	0,833
Viskosität/viscosity -25°C	DIN 51 377	mPa.s	6000
Viskosität/viscosity 40°C	DIN 51 562	mm²/s	39
Viskosität/viscosity 100°C	DIN 51 562	mm²/s	6,5
Viskositätsindex/visc.index	DIN ISO 2909	-	112
Flammpunkt/flash point	DIN ISO 2592	°C	212
Pourpoint/pour point	DIN ISO 3016	°C	-24
Gesamtbasenzahl/TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	9,7
Asche, Sulfat/ash, sulphate	DIN 51 575	g/100g	1,3

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.