

CARGO HD 30

Universal-Einbereichsmotorenöl
Universal single grade oil

Anwendung/Application:

GERNEX Cargo HD 30 Einbereichsmotorenöle sind wirtschaftliche HD-Motorenöle für Otto- und Dieselmotoren. Sie sind auch einsetzbar für schwerbelastete Dieselmotoren bei Nutzfahrzeugen (mit und ohne Aufladung).

Je nach Herstellervorschrift können sie auch als Luftverdichteröle nach DIN 51 506 VC-L eingesetzt werden.

Beschreibung/Description:

GERNEX Cargo HD 30 Einbereichsmotorenöle wurden für Otto- und Dieselmotoren entwickelt, für die aufgrund ihres Einsatzes keine höher legierten Motorenöle benötigt oder vorgeschrieben werden.

GERNEX Cargo HD 30 Einbereichsmotorenöle

- ☐ verhindern die Bildung von Alterungsprodukten bei hohen Temperaturen
- ☐ haben gutes Reinigungs- und Schmutztragevermögen
- ☐ schützen die Motoren vor Korrosion und Verschleiß
- ☐ besitzen Leistungsreserven auch bei hoher Motorbelastung

Empfohlen für/Recommended for:

API SF / CD

DIN 51 506 (Luftverdichteröl VC-L)

Technische Kennwert/Technical characteristics:

GERNEX Cargo HD 30	Einheit	Kennwert				Methode
SAE - Klassifikation				30		
Dichte bei 15°C	kg/m³			857		DIN 51 757
kinematische Viskosität bei 40°C	mm²/s			63,5		DIN 51 562
kinematische Viskosität bei 100°C	mm²/s			10,0		DIN 51 562
Dynam. Viskos. bei (-)°C	mPa.s			-		DIN 51 377
Pourpoint	°C			-39		DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C			232		DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g			5,5		DIN ISO 3771

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.