

## Gearbox 75W-90 GL-4/5

Mehrbereichs-Getriebeöl

### Beschreibung/Description:

GERNEX Gearbox 75W90 GL-4/5 ist ein Hochleistungs-Getriebeöl auf Basis hochwertiger Voll- synthese und HC-Synthese Komponenten, in Kombination mit modernster Additivtechnologie für den Einsatz in manuellen Schaltgetrieben und Achsantrieben. Hinweis: Nicht für den Einsatz in Stufenautomaten, in DCT/DSG-Getrieben oder CVT-Getrieben geeignet.

### Empfohlen für/Recommended for:

SAE 75W-90

API GL-4/5, MT1

MAN 3343 M, 341 Z-2, 342 M-2                      MAN 341 E3, 342 M3, M 3343 S

MB 235.8, 235.6, 235.5, 235.1, 235.0 JOHN DEERE JDM J11E; JDM J11G

MIL-L-2105 D, MIL-L-2105 E   Scania STO 1:0

Volvo 1273.10   ZF TE-ML 01 (obsolete), 02B, 05A, 07A, 08, 12A, 16B, 16C, 16D, 17A, 17B

### Technische Kennwert/Technical characteristics:

| Eigenschaften         | Prüfung nach | Daten | Einheit |
|-----------------------|--------------|-------|---------|
| Dichte bei 15°C       | DIN 51757    | 0,869 | g/ml    |
| Pourpoint             | DIN ISO 3016 | < -40 | °C      |
| Viskosität bei 40 °C  | DIN 51562    | 90    | mm²/sec |
| Viskosität bei 100 °C | DIN 51562    | 14,5  | mm²/sec |
| Viskositätsindex      | DIN ISO 2909 | 167   |         |

\* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.  
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.