

10W-40 AGRI-STOU

Universal-Hochleistungsmotorenöl

Universal high-performance engine oil

Anwendung/Application:

10W-40 AGRI-STOU wird nach Herstellervorgabe in Motoren, Getrieben (mit/ohne Sperren), Turbokupplungen, Hydrauliken, Nassbremssystemen und Endantrieben von Agrar- und Arbeitsmaschinen eingesetzt.

Beschreibung/Description:

10W-40 AGRI STOU ist ein STOU (Super-Tractor-Oil-Universal) bzw. Multifunktionsöl (MFO) auf Basis modernster Additive und HC-Synthese-Grundölen. Speziell entwickelt für den Einsatz in Motoren, Getrieben, Hydrauliken und nassen Bremsen von Agrar- und Arbeitsmaschinen.

Empfohlen für/Recommended for:

ACEA E3	CASE MS 1118 / 1204 / 1206 / 1207 / 1209 / 1230
API SF/CD,CE /	CNH MAT 3505 / 3509 / 3525 / 3526
API GL-4 SAE 80W-90 / CG-4	Deutz DQCX I-02
MAN 271	Ford M2C48-C3/M2C-86 B/C/M2C134-D/M2C159
MB 227.1 / 228.1	John Deere J20C/J20D
Allison C-4	New Holland 82009201/2/3
DIN 51524-3 HVLP(-D)	Massey Ferguson CMS 1145
CAT TO-2	Sperry Vickers/Eaton M2950S/I-280-S
John Deere J27	Sauer Sunstrand/Danfoss Hydrostatic Trans Fluid
NH024C/030C/410B/420A	ZF TE-ML 06A/B/C/F/R, 07B/D

Technische Kennwert/Technical characteristics:

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.864
Kinematische Viskosität KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	93,6
Kinematische Viskosität KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	14,2
Viskositätsindex	ASTM D-7042	-	157
Flammpunkt	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-29
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5650 @ -25
Gesamtbasenzahl	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.