

10W-30 AGRI-STOU

Universal-Hochleistungstraktorenöl

Beschreibung/Description:

GERNEX 10W-30 AGRI-STOU ist speziell für den Einsatz in landwirtschaftlichen Ackerschleppern und anderen Arbeitsmaschinen, die eine einheitliche Versorgung der Dieselmotoren, Schaltgetriebe, Verteiler- und Achsgetriebe sowie hydraulischen Anlagen besitzen. GERNEX 10W-30 AGRI-STOU ist zusätzlich für den Einsatz in nassen Bremsen und Ölbadkupplungen konzipiert.

Empfohlen für/Recommended for:

SAE 10W-30; API CH-4/SJ; API GL-3; API GL-4; ACEA E3; ACEA E7; Allison C-4; Case New Holland MAT 3525; Case New Holland MAT 3505; Case New Holland MAT 3509; Case New Holland MAT 3526; Caterpillar TO-2; DIN 51524 Part 3 HVLP(-D); DIN 51524 Part 2 HLP(-D); Fendt Vario; Ford M2C 86-B; Ford M2C 134-D; Ford M2C 159-B/C; Ford M2C 48-C3; Ford M2C 41-B; JI Case-MS 1204; JI Case-MS 1206; JI Case-MS 1207; JI Case-MS 1209; JI Case-MS 1210; JI Case-MS 1230; Case IH HY-Tran B6; John Deere J20 C;

John Deere J20 D; John Deere J27 D; MAN 271; MAN 3275; Massey Ferguson M 1127; Massey Ferguson M 1135; Massey Ferguson M 1139; Massey Ferguson M 1143; Massey Ferguson M 1144; Massey Ferguson M 1145; MB 228.1; MB 228.3; MIL-L-2104 D; JCB

Standard 4004; New Holland NH 024 C; New Holland NH 030 C; New Holland NH 324 B; New Holland NH 410 B; New Holland NH 420 A; New Holland FNH 820092101; New Holland FNH 820092102; New Holland FNH 820092103; New Holland NH 526 C; New Holland NH 540 B; Sauer Sundstrand; Danfoss Hydrostat; Sperry Vickers M 2950; Sperry Vickers/Eaton I-280-S; Steyer 397.88.0001; Valtra Super; ZF TE-ML 05K; ZF TE-ML 06A; ZF TE-ML 06B; ZF TE-ML 06C; ZF TE-ML 06F; ZF TE-ML 06R; ZF TE-ML 07B

Technische Kennwert/Technical characteristics:

Eigenschaften	Prüfung nach	Daten	Einheit
Dichte bei 15°C	DIN 51757	0,868	g/ml
CCS -25 °C	ASTM-D 5293	4800	cP
Pourpoint	DIN ISO 3016	< -30	°C
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	65	mm ² /sec
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	10,5	mm ² /sec
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	150	
Basenzahl (TBN)	ASTM-D 2896	10,5	mgKOH/g

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.