

Bremsflüssigkeit DOT 4 LS6

Synthetik - Hochleistungsbremsflüssigkeit

Beschreibung/Description:

Bremsflüssigkeit DOT 4 LS6 ist eine synthetische low viscosity Hochleistungsbremsflüssigkeit für hydraulische Brems- und Kupplungssysteme mit einem Siedepunkt von mindestens 265°C und einem Naßsiedepunkt von mindestens 170°C.

Bremsflüssigkeit DOT 4 LS6 ist ein Gemisch von Polyethilen-Glykol-Ether und Additive.

Eigenschaften

- Siedepunkt > 265°C
- Hoher Naßsiedepunkt > 170°C
- Viskositätsindex bei -40°C max. 700 cSt (low viscosity)
- Guter Korrosionsschutz bei hohen Temperaturen

Verwendbar für

Bremsflüssigkeit	DOT 4
übertrifft	DOT 3
FMVSS	116
SAE	J 1704
ISO	4925 Class 6

Nutzen

- Hohe Betriebssicherheit auch nach längerer Einsatzdauer
- Besseres Ansprechen der Bremse bei Temperaturen bis - 40°C
- Erhöhter Sicherheitsstand
- Mischbar mit Bremsflüssigkeiten gleicher Spezifikation

Einsatz

- Kfz-Bremssystem gem. DOT 3 / DOT 4
- Kfz-Kupplungssystem gem. DOT 3 / DOT 4
- Empfehlenswert für Fahrzeuge mit ABS-Bremssystem

Besondere Hinweise:

- Bremsflüssigkeit nur original verschlossen lagern. Bremsflüssigkeitsbehälter unmittelbar nach Gebrauch wieder luftdicht verschließen.
- Beim Nachfüllen von Bremsflüssigkeit unbedingt die Herstellerangaben einhalten.
- Beim Auffüllen der hydraulischen Bremsanlage ist absolute Sauberkeit geboten.
- Diese Flüssigkeit kann Schäden an der Fahrzeuglackierung verursachen.

Entsorgung:

- Bremsflüssigkeit muß getrennt gesammelt und entsorgt werden. Bremsflüssigkeit darf nicht ins Altöl gelangen.

Mischbarkeit:

- **BRAKE FLUID DOT 4LV** ist vollverträglich mit vergleichbaren Bremsflüssigkeiten. Um die volle Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, ist es jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **BRAKE FLUID DOT 4LV** zu verwenden.

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.