

ENDURANCE MZF 2

Mehrzweckfett EP

Anwendung/Application:

GERNEX ENDURANCE MZF 2 eignet sich zur Schmierung von Wälzlagern in Elektromotoren, Werkzeugmaschinen und Radnaben von PKW, LKW usw.

Beschreibung/Description:

GERNEX ENDURANCE MZF 2 wird auf Basis von hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithiumseifen (Li-12-Hydrosystearat) als Verdicker hergestellt. Dieses temperaturbeständige Rad- und Wälzlagereffett hat hochwirksame Zusätze zur Verbesserung des Korrosionsschutzes, der Alterungsbeständigkeit, des Verschleißschutzes (EP-Zusätze) und der Haftfähigkeit.

Empfohlen für/Recommended for:

KP2-K-30	NLGI 2
MAN 283 Li-P2	Mercedes Benz 267.0
BEKA-MAX	Delimon
Lincoln	

Technische Kennwert/Technical characteristics:

	Einheiten	
Farbe		Blond-Beige
Verdickungsmittel		Lithium-Calcium
NLGI-Klasse		2
Tropfpunkt	°C	190
Art des Grundöls		Mineralisch
Viskosität des Grundöls bei 40°C	mm ² /s	ISO 150
Vierkugelapparat - Verschleiß 1 h/40 kg	mm	0,6
Schweißkraft	kg	250
Anwendungstemperaturen	°C	- 30 bis + 130 (Dauerbetrieb)

Die obigen Daten entsprechen einer durchschnittlichen Produktion und stellen keine Spezifikation dar.

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung