

ENDURANCE LZF Blau

Hochtemperaturfett mit Haftzusatz

High temperature grease with adhesive components

Anwendung/Application:

GERNEX ENDURANCE LZF Blau ist ein Spezial-Hochtemperaturfett zur Schmierung von druck- und stoßbelasteten Wälz- und Gleitlagern unter erschwerten und bei erhöhten Lagertemperaturen. Bei Dauertemperaturen über 140°C ist in kürzeren Intervallen nachzuschmieren.

Beschreibung/Description:

GERNEX ENDURANCE LZF Blau wurde mit neuester Additiv- Technologie für die Schmierung aller Anlagenbauteile entwickelt, die auch unter sehr schweren Betriebsbedingungen arbeiten, wie z. B. Lasten und Stößen, nasse, trockene oder verschmutzte Umgebung. GERNEX ENDURANCE LZF Blau ist in allen Bereichen der Industrie anwendbar: normal laufende oder hoch belastete Lager; zur allgemeinen Fahrzeugschmierung im Transport-Sektor; zur allgemeinen Schmierung von Baumaschinen, aber auch zur Achslagerschmierung oder zur Schmierung hochbelasteter Lager von Brechern in Steinbrüchen und Kiesgruben.

Empfohlen für/Recommended for:

KP2-N-30

NLGI 2

DIN 51502

Technische Kennwert/Technical characteristics:

	Einheiten	
Farbe		2
Eindicker		Blau
NLGI Klasse		Lithium + Kalzium
Tropfpunkt	°C	2
Grundöltyp		190
Grundölviskosität bei 40°C	mm ² /s	230
Vierkugelapparat - Verschleiß	mm	0,50
1h/40kg		
- Schweißkraft	kg	315
Einsatztemperaturbereich	°C	-30 bis +140

Die obigen Daten entsprechen einer durchschnittlichen Produktion und stellen keine Spezifikation dar

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung