

NEX-TRENN 2000

Universal Beton Trennmittel

Anwendung/Application:

NEX-TRENN 2000 wird als Betontrennmittel bei der Herstellung von Sichtbetonflächen, insbesondere Stützen- und Deckenproduktion, in der Waagerechten und in der Senkrechten bei Schalungstemperaturen bis 100°C, sowie bei der Dämmplattenherstellung eingesetzt. Es empfiehlt sich, bei allen Anwendungsfällen Erprobungen durchzuführen, da die besonderen örtlichen Verhältnisse unterschiedliche Einflüsse auf die Betonoberfläche und den Verbrauch an Formtrennöl haben.

Beschreibung/Description:

NEX-TRENN 2000 ist ein hervorragendes niedrigviskoses, sprühfähiges Betontrennmittel auf Mineralölbasis mit chemisch reagierenden Wirkstoffen zur Verbesserung der Oberflächengüte von Beton und Schalung. Speziell für den Schalungsvorgang in der Dämmplattenherstellung. Gebräuchlich für alle üblichen Schalungsarten wie Holzschalung, Vollkunststoff oder Kunststoffbeschichtete Schalhäute. NEX-TRENN 2000 verlängert die Gebrauchsdauer der Schalungen und somit die Wirtschaftlichkeit und trägt zur Ressourcen und Umweltschonung bei.

- + nicht wassermischbares Universaltrennmittel mineralisch basierend
- + verfärbt nicht die Betonoberflächen
- + sehr wirtschaftlich durch geringen Verbrauch
- + Silikon und Wachsfreies Produkt

Bei sachgemäßer Anwendung wird die Haftung von nachträglich aufgebrachtem Putz oder Anstrich nicht negativ beeinflusst.

Technische Kennwert/Technical characteristics:

Dichte bei 15°C:	0,870 +/- 0,005	g/cm ³
Viskosität bei 20°C:	18 +/- 2	mm ² /s
Flammpunkt:	> 160	°C
Siedebeginn:	> 260	°C
Pourpoint:	> -20	°C
Neutralisationszahl:	4 - 5	mgKOH/g

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.