

NEX-TRENN K 2500

Keramik Formtrennöl

Anwendung/Application:

NEX-TRENN K 2500 ist ein für Keramikarbeiten anwendungsfähiges, hautfreundliches Formtrennöl. Es wurde in Zusammenarbeit mit führenden Keramik herstellenden Unternehmen eigens entwickelt. Es eignet sich zum Stanzen, Ziehen, Masse- bzw. Formeneinsprühen. Es entstehen auf Grund einer raschen Verflüchtigung keine Glasur- bzw. Garnierprobleme.

Beschreibung/Description:

NEX-TRENN K 2500 ist ein niedrigviskoses Gemisch von geruchsneutralen, aromatenfreien Mineralölraffinaten und nativen Wirkstoffen. Es ist leicht flüchtig und nahezu vollkommen biologisch abbaubar.

- + spezielles Formtrennöl für Keramikarbeiten
- + frei von Aromaten und Mineralölraffinaten
- + leicht flüchtig und nahezu vollkommen biologisch abbaubar
- + besonders Hautfreundlich in der Anwendung

Technische Kennwert/Technical characteristics:

Farbe:	hellgelb	
Dichte bei 20°C:	0,750 +/- 0,01	g/cm ³
Viskosität bei 20°C:	2,0 +/- 0,2	mm ² /s
Flammpunkt:	> 75	°C
Siedebeginn:	> 185	°C
Pourpoint:	> -21	°C
Neutralisationszahl:	5 +/- 1	mg KOH/g
Verseifungszahl:	5 +/- 1	mg KOH/g

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.