

NEX-TRENN P 3000

Trennöl zur Dachziegelherstellung

Anwendung/Application:

NEX-TRENN P 3000 ist ein niedrigviskoses, aromatenfreies, leichtflüchtiges Formentrennmittel auf Basis von Mineralölkohlenwasserstoffen. Durch seine schnelle und rückstandslose Verflüchtigung wird eine weitere Bearbeitung problemlos gewährleistet.

Beschreibung/Description:

NEX-TRENN P 3000 ist ein spezielles und Praxisbewährtes Formentrennmittel für die Dachziegel Produktion. NEX-TRENN P 3000 ist sehr niedrigviskos aromatenfrei und leicht zu verarbeiten. Durch seine besonders fein disperse Vernetzung deutlich sparsamer gegenüber konventionellen Trennmitteln. Es ist besonders geeignet zum Pressen von Dachziegeln in geschlossenen Formen

- + spezielles nicht wassermischbares Formentrennmittel auf Basis von Kohlenwasserstoffen
- + rückstandslose Verflüchtigung
- + besonders wirtschaftlich durch geringen Verbrauch
- + niedrigviskos und Aromatenfrei

Technische Kennwert/Technical characteristics:

Dichte bei 15°C:	0,746 +/- 0,005	g/cm ³
Viskosität bei 20°C:	2,0 +/- 0,2	mm ² /s
Flammpunkt:	> 74	°C
Siedebeginn:	> 170	°C
Pourpoint:	> -24	°C

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.