

0W-30 Ford PLUS

Universal-Hochleistungsmotorenöl

Universal high-performance engine oil

Anwendung/Application:

GERNEX 0W-30 Ford PLUS ist ein Hochleistungsprodukt und darf nur in modernen Motoren verwendet werden, wo explizit Motorenöle der Viskositätsklasse SAE 0W-30 freigegeben sind.

Beschreibung/Description:

GERNEX 0W-30 Ford PLUS ist für Otto- und Dieselmotoren mit besonderen Abgas-Nachbehandlungssystemen (z. B. DPF) bestens geeignet. Vollsynthese- und HC-Syntheseöle mit ausgewählten Additiven ermöglichen einen verbesserten Verschleißschutz, Kraftstoffeinsparung und einen niedrigen Ölverbrauch.

Empfohlen für/Recommended for:

API SN / RC

MB 227.61 / 229. 61

Ford WSS-M2C- 950-A-B / 953-A1 / 963-A

BMW Longlife 12-FE

Opel OV 040 1547-G30

Fiat 9.55535-DS-1 / GS-1

Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

Technische Kennwert/Technical characteristics:

Eigenschaften	Prüfung nach	Daten	Einheit
Dichte bei 15°C	DIN 51757	0,846	g/ml
CCS -35 °C	ASTM-D 5293	5500	cP
Pourpoint	DIN ISO 3016	< -40	°C
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	62	mm ² /sec
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	11	mm ² /sec
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	171	

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.